

NAME

debconf – führt ein Programm aus, das Debconf benutzt

ÜBERSICHT

```
debconf [Optionen] Befehl [Argumente]
```

BESCHREIBUNG

Debconf ist ein Konfigurationssystem für Debian-Pakete. Für eine Übersicht und Dokumentation für System-Administratoren siehe *debconf(7)* (im Paket *debconf-doc*).

Das Programm **debconf** führt ein Programm unter der Kontrolle von Debconf aus, und lässt es auf der Standard-Ein/Ausgabe mit Debconf kommunizieren. Die Ausgabe des Programms wird als Befehle im Debconf-Protokoll erwartet, und von dem Programm wird erwartet, dass es Ergebniscodes auf der Standardeingabe liest. Siehe *debconf-devel(7)* für Details über das Debconf-Protokoll.

Der unter *debconf* auszuführende Befehl muss in einer Art angegeben werden, dass er in *PATH* gefunden wird.

Dieser Befehl ist nicht die übliche Weise, Debconf zu benutzen. Debconf wird typischerweise über *dpkg-preconfigure(8)* oder *dpkg-reconfigure* benutzt.

OPTIONEN

-o*Paket*, **--owner=***Paket*

Sage *debconf*, zu welchem Paket der Befehl, den es ausführt, gehört. Dies ist notwendig, damit die Besitzerschaft der registrierten Fragen richtig zugeordnet werden und um Entregistrier- und Löschbefehle korrekt zu unterstützen.

-f*Typ*, **--frontend=***Typ*

Wähle das zu benutzende Frontend.

-p*Wert*, **--priority=***Wert*

Setze die Schwell-Priorität für anzuzeigende Fragen.

BEISPIELE

Um ein Shell-Skript zu debuggen, welches Debconf benutzt, können Sie folgendes benutzen:

```
DEBCONF_DEBUG=developer debconf my-shell-prog
```

Oder Sie können dies benutzen:

```
debconf --frontend=readline sh -x my-shell-prog
```

SIEHE AUCH

debconf-devel(7), *debconf(7)*

AUTOR

Joey Hess <joeyh@debian.org>